

PROPUESTA ECONÓMICA

SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA ESTACIONES TOTALES, GPS DIFERENCIALES Y NIVELES DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE DEFENSA RIBEREA, 400199-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000020-R01

N° 0247-22- SERV

Lima 23, de septiembre del 2022

EMPRESA

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

RUC: 20425123115

CONTACTO

Pablo Martín

Telf: + 958890111

Pablo.martin@ohla-peru.pe

LISTADO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

EQUIPOS	MODELO	Nº S	UNID
Estación Total	S6 1"	92120319	01
GPS Diferencial	Leica GS15	1504412	01
GPS Diferencial	Leica GS15	1507225	01
GPS Diferencial	Trimble R6	4733137636	01
GPS Diferencial	Trimble R6	4733137633	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5740R00504	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5621R04987	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5907R00014	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5922R00037	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5725R02709	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5925R91070	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5925R91129	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5408454779	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R8s	5317435699	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R6-2	5035447134	01
GPS Diferencial	TRIMBRE SP60	5822550167	01
GPS Diferencial	TRIMBRE R6s	4610146686	01
Radio Externa	TRIMBLE TDL 450	14454761	01
Nivel de Ingeniería	TOPCON AT-B2	WP033268	01

Propuesta Económica





RESUMEN PRESUPUESTOS - SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS RÍOS CASMA – HUARMHEY

Proyecto

Ubicación : Huarmey

Contratista

Supervisor

Región : Ancash

SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO DE HUARMHEY						
Item	Descripción	UND	Cant	Duración mes	P.U S/ (Sin IGV)	TOTAL S/ (Sin IGV)
1.00	Equipos de topografía					
1.01	Estacion total Trimble S6 1" con prisma y Miniprisma	MES	1.00	14.00	2200	30,800.00
1.02	Estacion total Leica 1200+ con prisma y Miniprisma	MES	1.00	14.00	1950	27,300.00
1.03	GPS RTK Diferencial	MES	11.00	14.00	2750	423,500.00
1.04	Nivel de Ingeniero	MES	1.00	14.00	600	8,400.00
1.05	DRON	MES	2.00	14.00	1900	53,200.00
	COSTOS DIRECTOS					490,000.00
	GASTOS GENERALES	3%				16,296.00
	UTILIDAD	15%				73,500.00
	SUBTOTAL					579,796.00
	IGV (18%)	18%				104,363.28
	TOTAL PRESUPUESTO					684,159.28

1. Los precios incluyen profesionales cualificados para llevar a cabo los servicios.
2. Cotización válida por 30 días.
3. Se deberá confirmar el servicio con la debida anticipación para la correspondiente coordinación de las actividades y gestiones de logística necesarias.
4. Pago a 60 días después de la factura.
5. Los seguros están incluidos en el precio
6. La presente propuesta económica resulta de carácter confidencial, por lo que no está autorizado para difundirla sin autorización expresa de GGREEN.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTACIONES TOTALES TRIMBLE.

ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE MODELO S6 1"

Imagen



Fabricante

TRIMBLE

Modelo

DR Plus S5 1"

RENDIMIENTO

Medición Angular

Tipo de sensor:

Codificador absoluto con lectura diametral

Precisión:

1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon), 3" (1,0 mgon), ó 5" (1,5 mgon)

Lectura de ángulo:

0,1" (0,01 mgon)

Compensador de nivelación automática:

Tipo: Doble eje centrado

Precisión: 0,5" (0,15 mgon)

Alcance: $\pm 5,4"$ (± 100 mgon)

Precisión (ISO)

Modo Prisma

Estándar1: 1 mm + 2 ppm

Precisión (RMSE)

Modo Prisma

Estándar: 2 mm + 2 ppm

Seguimiento: 4 mm + 2 ppm

Modo de reflexión directa (DR)

Estándar: 2 mm + 2 ppm

Seguimiento: 4 mm + 2 ppm

Alcance extendido: 10 mm + 2 ppm

Medición de distancias

Tiempo de medición	Modo Prisma Estándar: 1,2 seg Seguimiento: 0,4 seg Modo de reflexión directa (DR) Estándar: 1-5 seg Seguimiento: 0,4 seg
Alcance de la medición	Modo Prisma (en condiciones meteorológicas normales con claridad estándar 2,3) 1 prisma: 2500 m Modo de largo alcance con 1 prisma: 5500 m (alcance máx.) Alcance más corto: 0,2 m
MODO DE REFLEXIÓN DIRECTA (DR)	
Tarjeta de blancos (90% reflectante) ⁴	Buena <i>(Buena visibilidad, luz ambiente baja): 1.300 m</i>
	Normal <i>(Visibilidad normal, luz del sol moderada, reverberación de imagen moderada): 1.300 m</i>
	Difícil <i>(Neblina, objeto en luz solar directa, turbulencia): 1.200 m</i>
Tarjeta de grises (18% reflectante) ⁴	Buena <i>(Buena visibilidad, luz ambiente baja): 600 m</i>
	Normal <i>(Visibilidad normal, luz del sol moderada, reverberación de imagen moderada): 600 m</i>
	Difícil <i>(Neblina, objeto en luz solar directa, turbulencia): 550 m</i>
Modo DR	Hoja reflectante de 20 mm: 1000 m Alcance más corto: 1 m Modo Alcance Extendido DR Tarjeta de blancos (90% reflectante) ⁴ : 2200 m
ESPECIFICACIONES MED	
Fuente de luz	Diodo láser de pulsos de 905 nm
Divergencia del haz	Horizontal: 4 cm/100 m
	Vertical: 8 cm/100 m

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTACIONES TOTAL LEICA 1200+

ESTACIÓN TOTAL LEICA TPS1200+

Imagen



Fabricante

LEICA

Modelo

TPS 1200+

RENDIMIENTO

Medición Angular

Precisión Hz y V

Absoluto, continuo, diametral¹

Resolución de la pantalla: 0,1" (0,1 mgon)

Compensación de cuádruple eje

Configuración de precisión del compensador²: 0,5" / 1" / 1,5" / 2"

Alcance del compensador: +/- 4'

Resolución del nivel electrónico: 2"

Sensibilidad del nivel esférico: 6" / 2 mm

Medición de distancias

Alcance

Prisma (GPR1, GPH1P): 1,5 m a 3,500 m

Prism GPR1 (modo de largo alcance) > 10.000 m

Sin Prisma / A cualquier superficie

R500³

R1000⁴

Precisión / Tiempo de medición

Normal (A Prisma)

- Más preciso / Una vez: 1 mm + 1,5 ppm (normalmente 2,4 s)
- Preciso y rápido / Una vez y rápido: 2 mm + 1,5 ppm (normalmente 2 s)
- Seguimiento / Continuo: 3 mm + 1,5 ppm

	(normalmente < 0,15 s) • Promedio: 1 mm + 1,5 ppm • Modo de largo alcance / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (normalmente 2,5 s) Sin Prisma / A cualquier superficie • 0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm (normalmente 3 - 6 s) • > 500 m: 4 mm + 2 ppm (normalmente 3 - 6 s)
Tamaño del punto láser	• A 30 m: 7 mm x 10 mm • A 50 m: 8 mm x 20 mm • A 100 m: 16 mm x 25 mm
Objetivo	• Aumento: 30x • Poder de resolución: 3" • Alcance de enfoque: 1,55 m/5,08 ft al infinito • Campo visual: 1°30' / 1,66 gon / 2,7 m a 100 m
GENERAL	
Pantalla y teclado	3,5" (pulgadas), 320 x 240 px QVGA, color, táctil, 28 teclas ^{5b}
Manejo	• Accionamientos para HZ y V • Pulsador de activación: definible por el usuario con 2 funciones
Alimentación	Batería intercambiable Li-Ion6 • Autonomía de uso con GEB361 • Autonomía de uso con GEB331 • hasta 30 h / hasta 15 h Tiempo de carga con • Cargador GKL341 para GEB361 / GEB331 • Cargador GKL311 para GEB361 / GEB331 • 3 h 30 min / 3 h - 6 h 30 min / 3 h 30 min Tensión de fuente de alimentación externa • Tensión nominal 13,0 V CC y 16 W máx
Almacenamiento de datos	Memoria interna: 2 GB Flash Tarjeta de memoria: Tarjeta SD 1 GB o 8 GB Memoria USB: 1 GB
Procesador	TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ Sistema operativo – Windows EC7

Interfaces	RS2327, dispositivo USB Bluetooth®8, WLAN9
Luces Guía de Replanteo (EGL)	• Rango de trabajo: 5 m a 150 m • Precisión en la posición: 5 cm a 100 m • Longitud de onda rojo/naranja: 617 nm / 593 nm
Plomada láser (Laserclass 2)	Precisión • Desviación de la línea de la plomada: 1,5 mm a una altura del instrumento de 1,5 m • Diámetro del punto láser: 2,5 mm a una altura del instrumento de 1,5 m
Peso	4,3 - 4,5 kg
Especificaciones ambientales ¹⁰	• Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C a +50 °C • Polvo / Agua (IEC 60529) / Humedad: IP66 / 95 %, sin condensación • Estándar militar 810G, método 506.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GPS DIFERENCIAL TIMBLE.

GPS DIFERENCIAL GNSS MODELO R8

Imagen



Fabricante

TRIMBLE

Modelo

GNSS R8

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Mediciones

Tecnología Trimble R-Track
Chip GNSS topográfico personalizado Trimble Maxwell™ avanzado
Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia de GNSS
Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para lograr un bajo ruido, pocos errores por trayectoria múltiple, una correlación de dominio de bajo tiempo y una respuesta de alta dinámica
Medidas de fase portadora de L1, L2 y L5 de muy bajo ruido con una precisión <1 mm en un ancho de banda de 1 Hz
Las razones de señal-ruido de L1, L2 y L5 se señalan en dB-Hz
Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble
72 canales:
Código GPS L1 C/A, Transportador de Ciclo Completo L2C, L1/L2/L5
Código GLONASS L1 C/A, Código L1 P, Código L2P, Transportador de Ciclo Completo L1/L2
Soporte SBAS WAAS/EGNOS1

RENDIMIENTO DE POSICIONAMIENTO¹

Posicionamiento GPS de código diferencial ²	Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0,50 m + 1 ppm RMS Precisión de posicionamiento SBAS diferencial ³ : Por lo general <5 m 3DRMS
Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos) ²	Horizontal: ±5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: ±5 mm + 1 ppm RMS
Levantamientos cinemáticos	Horizontal: ±10 mm + 1 ppm RMS Vertical: ±20 mm + 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: Típico <10 seg Fiabilidad en la inicialización: Típico >99,9%

HARDWARE

Características físicas	Dimensiones (Ancho×Alto): 19 cm (7,5 pulg) × 11,2 cm (4,4 pulg), incluyendo los conectores Peso: 1,35 kg (2,97 lb) con la batería interna, radio interna, antena UHF estándar. Móvil RTK completo de 3,71 kg (8,18 lb) incluyendo las baterías, el jalón, el controlador y el soporte. Temperatura⁵ De funcionamiento: -40° C a +65° C (-40° F a +149° F) De almacenamiento: -40° C a +75° C (-40° F a +167° F) Humedad: 100%, con condensación Sumergible: Cumple con el estándar IPX7 hasta una profundidad de 1 m (3,28 pies) Golpes y vibraciones: Ha sido probado y cumple con los siguientes estándares medioambientales: Golpes Apagado: ha sido diseñado para resistir caídas de hasta 2 m (6,6 pies) sobre hormigón. Encendido: de diente de sierra hasta 40 G, 10 mseg Vibraciones: Cumple con el estándar MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1
Especificaciones eléctricas	Entrada de alimentación externa de 11 a 28 V CC con protección contra sobretensión en el puerto 1 (Lemo de 7 pines)

- Batería de litio-ion recargable, extraíble de 7,4 V, 2,4 Ah en un compartimiento interno para batería. El consumo de alimentación es <3,1 W, en el modo RTK con radio interna. Tiempos de funcionamiento con la batería interna:
 - De 450 MHz con capacidad de recepción solamente unas 5,3 horas; puede variar según la temperatura.
 - De 450 MHz con capacidad de recepción/transmisión unas 3,5 horas; puede variar según la temperatura y la velocidad de datos inalámbrica
 - Con GSM/GPRS unas 3,8 horas; puede variar según la temperatura
- Certificación Clase B Parte 15, 22, 24 de la certificación FCC, 850/1900 MHz. Clase 10 con módulo GSM/GPRS. Con aprobación de marca de tipo CE y marca (tic) C.

COMUNICACIONES Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

- Serie de 3 cables (Lemo de 7 pines) en el puerto 1. Serie RS-232 completo en el puerto 2 (Dsub de 9 pines)
- Opción de radio receptora/transmisora de 450 MHz, totalmente integrada y sellada:
 - Potencia de transmisión: 0,5 W
 - Rango: por lo general de 3–5 km / 10 km óptimo
- Bluetooth: puerto de comunicaciones de 2,4 GHz totalmente integrado y sellado (Bluetooth®)¹¹
- Opción GSM/GPRS totalmente integrada y sellada⁷
- Puerto de comunicaciones totalmente integrado y sellado de 2,4 GHz (Bluetooth®)⁷
- Soporte para teléfono celular externo para los módems GSM/GPRS/CDPD para operaciones RTK y VRS
- Almacenamiento de datos en 11 MB de memoria interna: 302 horas de observables brutos en función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos
- Posicionamiento a 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz y 10 Hz
- Entrada y salida CMRII, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0
- 16 salidas NMEA. Salidas GSOF y RT17. Compatible con fase portadora suavizada y BINEX

RENDIMIENTO DE POSICIONAMIENTO¹

Posicionamiento GPS de código diferencial ²	Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0,50 m + 1 ppm RMS Precisión de posicionamiento SBAS diferencial ³ : Por lo general <5 m 3DRMS
Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos) ²	Horizontal: ±5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: ±5 mm + 1 ppm RMS
Levantamientos cinemáticos	Horizontal: ±10 mm + 1 ppm RMS Vertical: ±20 mm + 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: Típico <10 seg Fiabilidad en la inicialización: Típico >99,9%
HARDWARE	
Características físicas	Dimensiones (Ancho×Alto): 19 cm (7,5 pulg) × 11,2 cm (4,4 pulg), incluyendo los conectores Peso: 1,35 kg (2,97 lb) con la batería interna, radio interna, antena UHF estándar. Móvil RTK completo de 3,71 kg (8,18 lb) incluyendo las baterías, el jalón, el controlador y el soporte. Temperatura⁵ De funcionamiento: -40° C a +65° C (-40° F a +149° F) De almacenamiento: -40° C a +75° C (-40° F a +167° F) Humedad: 100%, con condensación Sumergible: Cumple con el estándar IPX7 hasta una profundidad de 1 m (3,28 pies) Golpes y vibraciones: Ha sido probado y cumple con los siguientes estándares medioambientales: Golpes Apagado: ha sido diseñado para resistir caídas de hasta 2 m (6,6 pies) sobre hormigón. Encendido: de diente de sierra hasta 40 G, 10 mseg Vibraciones: Cumple con el estándar MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1
Especificaciones eléctricas	- Entrada de alimentación externa de 11 a 28 V CC con protección contra sobretensión en el puerto 1 (Lemo de 7 pines) - Batería de litio-ion recargable, extraíble de 7,4 V,

2,4 Ah en un compartimiento interno para batería. El consumo de alimentación es <3,1 W, en el modo RTK con radio interna. Tiempos de funcionamiento con la batería interna:

- De 450 MHz con capacidad de recepción solamente unas 5,3 horas; puede variar según la temperatura.
- De 450 MHz con capacidad de recepción/transmisión unas 3,5 horas; puede variar según la temperatura y la velocidad de datos inalámbrica
- Con GSM/GPRS unas 3,8 horas; puede variar según la temperatura
- Certificación Clase B Parte 15, 22, 24 de la certificación FCC, 850/1900 MHz. Clase 10 con módulo GSM/GPRS. Con aprobación de marca de tipo CE y marca (fic) C.

COMUNICACIONES Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

- Serie de 3 cables (Lemo de 7 pines) en el puerto 1. Serie RS-232 completo en el puerto 2 (Dsub de 9 pines)
- Opción de radio receptora/transmisora de 450 MHz, totalmente integrada y sellada:
 - Potencia de transmisión: 0,5 W
 - Rango: por lo general de 3–5 km / 10 km óptimo
- Bluetooth: puerto de comunicaciones de 2,4 GHz totalmente integrado y sellado (Bluetooth®)¹¹
- Opción GSM/GPRS totalmente integrada y sellada⁷
- Puerto de comunicaciones totalmente integrado y sellado de 2,4 GHz (Bluetooth®)⁷
- Soporte para teléfono celular externo para los módems GSM/GPRS/CDPD para operaciones RTK y VRS
- Almacenamiento de datos en 11 MB de memoria interna: 302 horas de observables brutos en función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos
- Posicionamiento a 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz y 10 Hz
- Entrada y salida CMR II, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0
- 16 salidas NMEA. Salidas GSOF y RT17. Compatible con fase portadora suavizada y BINEX

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE GPS DIREFERENCIAL LEICA.

GPS DIFERENCIAL GNSS MODELO GS15	
Imagen	
Fabricante	Leica
Modelo	Leica GS15
FUNCIONES GNSS	
Tecnología GNSS	Tecnología patentada Leica SmartTrack+: • Motor de Mediciones Avanzado • Mediciones resistentes anti-bloqueo • Apertura de pulso de precisión para el correlador de multipath para medidas de pseudo-rango • Excelente seguimiento en bajas elevaciones • Ruido muy bajo en las medidas de fase de la portadora GNSS con <0.5 mm de precisión • Tiempo de adquisición mínimo
No. de canales	120 canales
Satélites seguidos simultáneamente	Hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias
Señales Satelitales Seguidas	• GPS: L1, L2, L2C, L5 • GLONASS: L1, L2 • Galileo (Test): GIOVE-A, GIOVE-B • Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC • Compass (1) • SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS

Mediciones GNSS	Mediciones de código y fase independien- tes en todas las frecuencias • GPS: fase de la portadora en toda la longi- tud de onda, Código (C/A, P, C Code) • GLONASS: fase de la portadora en toda la longitud de onda, Código (C/A, P narrow Code) • Galileo: fase de la portadora en toda la longitud de onda, Código
Tiempo de Readquisición	< 1 s

RESULTADOS DE MEDICIONES Y PRECISIONES

Precisión (emc) Código diferencial con DGPS / RTCM (2)

DGPS / RTCM	Típicos 25 cm (emc)
-------------	---------------------

Precisión (emc) con Tempo Real (RTK) (2)

Estándares seguidos	Cumple con el ISO17123-8
Estático Rápido (fase)	Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc)
Modo Estático tras Inicializa- ción	Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)
Cinemático (fase)	Horizontal: 10 mm + 1 ppm (emc)
En Movimiento tras Inicializa- ción	Vertical: 20 mm + 1 ppm (emc)

Precisión (emc) con Postproceso (2)

Estático (fase) con observa- ciones largas	Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm (emc) Vertical: 6 mm + 0.5 ppm (emc)
Estático y estático rápido (fase)	Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc) Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)
Cinemático (fase)	Horizontal: 10 mm + 1 ppm (emc) Vertical: 20 mm + 1 ppm (emc)

On the Fly (OTF)

Tecnología RTK	Tecnología Leica SmartCheck+
Fiabilidad de la inicialización OTF	Mejor de 99,99%
Tiempo de Inicialización	Típicos 8 s (3)
Rango OTF	Hasta 50 km (3)

Red RTK

Tecnología de Redes	Tecnología Leica SmartRTK
---------------------	---------------------------

Soluciones de Red RTK Soportadas

VRS, FKP, iMAX

Estándares de Red RTK Soportados

MAC (Master Auxiliary Concept) aprobado por RTCM SC 104

HARDWARE

Peso y Dimensiones

Peso (GS15)

1.34 kg

Peso

3.30 kg RTK móvil estándar con dispositivo RTK en placa, controladora, baterías, bastón y soporte

Dimensiones (GS15)

196 mm x 198 mm (diámetro x altura)

Especificaciones Medioambientales

Temperatura, operación

-40° C a +65° C, cumpliendo con el ISO9022-10-08, ISO9022-11-special, MIL STD 810F – 502.4-II, MIL STD 810F – 501.4-II

Temperatura, almacenamiento

40° C a +80° C, cumpliendo con el ISO9022-10-08, ISO9022-11-special, MIL STD 810F – 502.4-II, MIL STD 810F – 501.4-II

Humedad

100%, cumpliendo con el ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 y MIL STD 810F – 507.4-I

Resistencia contra: Agua, arena y polvo

 IP67 de acuerdo a IEC60529 y MIL STD 810F - 506.4-I, MIL STD 810F – 510.4-I y MIL STD 810F – 512.4-I
 Protegido contra lluvia racheada y polvo
 Protegido contra inmersiones temporales en agua (prof. máx. 1 m)

Vibraciones

Soporta fuertes vibraciones durante su uso, cumpliendo con el ISO9022-36-08 y MIL STD 810F – 514.5-Cat.24

Caídas

Soporta caídas de hasta 1.0 m en superficies duras

Soporte de golpes

 40 g / 15 a 23 msec, cumpliendo con el MIL STD 810F – 516.5-II
 Sin pérdida de señal de satélites cuando se usa en bastón y está preparado para caídas de hasta 150 mm

Golpes

Soporte de golpes desde un bastón de 2 m en superficies duras

Alimentación

Voltaje de alimentación	Nominal 12 V DC Rango 10.5 – 28 V DC
Consumo de energía	Típico: 3.2 W, 270 mA
Alimentación Interna	Baterías LI-Ion recargables e intercambia- bles, 2.6 Ah / 7.4 V, 2 baterías por receptor
Alimentación Interna, dura- ción	• 10.00 h recibiendo datos RTK con radio es- tándar (4) • 9.00 h transmitiendo datos RTK con radio estándar (4) • 7.50 h RTK vía GSM / GPRS (4) usando 2 baterías internas
Alimentación Externa	Batería externa recargable de NiMh 9 Ah / 12 V
Certificaciones	Cumpliendo los estándares: FCC, CE Certificaciones locales (como las de IC Ca- nada, C-Tick Australia, Japón, China)

MEMORIA Y REGISTRO DE DATOS

Memoria

Memoria media	Tarjetas SD intercambiables: 1 GB
Capacidad	1 GB es el tamaño suficiente para registro de datos GPS & GLONASS (8+4 satélites) • 280 días de registro de raw data a interva- los de 15 s

Registro de Datos

Tipo de datos	Registro Interno: • Leica GNSS raw data • RINEX
Intervalos de Registro	Hasta 20 Hz

INTERFACE DE USUARIO

Teclas	• Tecla ON / OFF • Tecla de función
Teclas de función	Tecla de función: • Cambio sencillo entre Modo • Móvil / Referencia Funcionalidad de posi- cionamiento fácil "POSAC"
Indicadores de estado Led	Bluetooth®, Posición, Estado RTK, Registro de datos, Estado Baterías
Interface de Usuario Adicio- nal	Interface Web integrado que proporciona

información de Estado y opciones de configuración

COMUNICACIONES

Puertos de Comunicaciones

- 1 x serial RS232 Lemo
- 1 x USB / RS232 Lemo
- 1 x UART serie & USB (para dispositivos RTK internos)
- 1 x Bluetooth®, Bluetooth® v 2.00 + EDR, clase 2

Canales de datos simultáneos

- Hasta 3 canales de datos pueden ser incorporados y usados simultáneamente
- 2 interface de salida de tiempo real vía puertos independientes, proporcionando formatos RTK / RTCM idénticos o diferentes

Canales de Comunicaciones Internos

Radio modems

- Radios recepción / transmisión totalmente integradas, selladas
- Dispositivo intercambiable por el usuario
- SATEL, Pacific Crest y otras
- Bandas entre 390 – 470 MHz
- Potencia de Transmisión: 0.5 – 1.0 W

Opciones de antenas UHF

- Antena UHF Integrada
- Antena UHF externa con conector (Tipo QN)

3G GSM / UMTS(HSDPA) módem telefónico

- Modems totalmente integrados, sellados
- Dispositivo intercambiable por el usuario
- Tarjeta SIM intercambiable por el usuario
- Tri-Banda UMTS / HSDPA: 850 / 1900 / 2100 MHz
- Cuatri-Banda GSM / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Modems CDMA

- Modem CDMA totalmente integrados, sellados
- Dispositivo intercambiable por el usuario
- Dual CDMA 1XRTT (800 / 1900 MHz)

Antenas GSM / UMTS / CDMA integrada

- Antena GSM / UMTS / CDMA
- Antena GSM / UMTS / CDMA externa con conector (Tipo QN)

Canales de Datos Externos

Radio modems

Soporte de cualquier radio UHF / VHF

GSM / UMTS / CDMA phone modems

Soporte de cualquier modem GSM / GPRS / UMTS / CDMA

Modems Terrestres

Soporte de cualquier modem terrestre

Protocolos de Comunicación

Formatos de datos de
Tiempo Real transmisión y re-
cepción

Formatos propietario Leica (Leica, Leica 4G)
CMR, CMR+

Formatos de datos de
Tiempo Real estándar RTCM
para transmisión y recepción

RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1

Salida NMEA

NMEA 0183 V 2.20 y Leica

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NIVEL TOPCON AT-B2.

NIVEL DE INGENIERO - TOPCON MODELO AT-B2

Imagen



Fabricante

TOPCON

Modelo

AT-B2

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

TELESCOPIO

Longitud: 215 mm (8,46 pulgadas)

Aumento: 32x

Apertura de objetivo: 42 mm (1,65 pulgadas)

El poder de resolución: 3 pulgadas

Campo de visión: 1° 20'

(A 100m / 328 pies): (2.3m / 7.5 pies)

Min. Enfoque desde el extremo del telescopio: 0,2 m
(7,9 pulgadas)

Min. Enfoque desde el centro del instrumento: 0,3 m

	(1pie) Imagen: Erecto Estadio Constante: 0 Relación de los estadios: 100 Botón de enfoque: 2 - velocidad Avistamiento de Ayuda: Peep Sight
PRECISIÓN	Sin Micrómetro: 0,7 mm (0,03 pulgadas) Con Micrómetro: 0,5 mm (0,02 pulgadas)
COMPENSADOR	Tipo: Péndulo compensador con sistema de amortiguación magnética Ajusta de Precisión: 0,3 pulgadas Rango de trabajo: ± 15 pies
NIVEL CIRCULAR	Sensibilidad: 10ft./2mm Círculo horizontal – Diamétrico: 103mm (4,1 pulgadas) División mínima: $1^\circ / 1\text{gon}$
GENERAL	Resistencia al agua: IPX6 (IEC 60529:2001) Temperatura de funcionamiento: -4°F a 122°F (-20°C a $+50^\circ\text{C}$) Ancho: 5,12 pulgadas (130mm) Longitud: 8,46 pulgadas (215mm) Altura: 5.51 pulgadas (140mm) Peso: 4,1 lbs. (1,85 kg)

CERTIFICADO DE CALIBRACION Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

1.1. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE GPS TRIMBLE R6-1

1/2



CERTIFICADO: 69988
FECHA: 20 SETIEMBRE-2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CLIENTE:
INGTOP SAC

ESPECIFICACIÓN INSTRUMENTO

Nº SERIE: 4733137636
EQUIPO: GPS DIFERENCIAL
MARCA: TRIMBLE
MODELO: R6-1

IDENTIFICACIÓN DE PATRONES:
BASE LIM01167 Base perteneciente a ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ SAC, calculada mediante campaña observación GPS procesada y ajustada a la red de estaciones de referencia del IGN. Coordenadas expresadas en el sistema de referencia LI01 con alturas sobre el elipsoide (LI01).
Proyección: UTM Huso 18 hemisferio Sur

	X	Y	H
BASE LIM01167	276425.313 m	8669998.767 m	136.596 m

INCERTIDUMBRE DE PATRONES DE MEDIDAS
 $\sigma(X)$: 0.0015 m
 $\sigma(Y)$: 0.0020 m
 $\sigma(H)$: 0.0038 m

PROCEDIMIENTOS: Verificación y comprobación siguiendo el método de control **MI-ALT-009**

Certificamos que el equipo arriba indicado ha superado las pruebas de control que se realizan periódicamente garantizando que su funcionamiento cumple con sus especificaciones técnicas.

PROXIMA REVISIÓN RECOMENDADA:
20-SET-2022

FECHA: 20-SET-2021
ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

MIROSLAV ESPINOZA
ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ S.A.C.
Ing. Meliton Carbajal - 296 Urb. Ingeniería S.A.P. Lima (Perú) Tel. (51) 657 440634 - 941 069 548 - 992 184 087
RUC: 20557895176

ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ SAC
Jr. Meliton Carbajal, 296 Urb. Ingeniería S.A.P. Lima (Perú) Tel. (51) 657 440634 - 941 069 548 - 992 184 087
RUC: 20557895176

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN GPS TRIMBLE MODELO R6-1

1/2



CERTIFICADO: 69980
FECHA: 20 SETIEMBRE-2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CLIENTE:
INGTOP

ESPECIFICACIÓN INSTRUMENTO

Nº SERIE: 4733137633
EQUIPO: GPS DIFERENCIAL
MARCA: TRIMBLE
MODELO: R6-1

IDENTIFICACIÓN DE PATRONES:

BASE LIM01167 Base perteneciente a ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ SAC, calculada mediante campaña observación GPS procesada y ajustada a la red de estaciones de referencia del IGN. Coordenadas expresadas en el sistema de referencia LI01 con alturas sobre el elipsoide (LI01).

Proyección: UTM Huso 18 hemisferio Sur

	X	Y	H
BASE LIM01167	276425.313 m	8669998.767 m	136.596 m

INCERTIDUMBRE DE PATRONES DE MEDIDAS

$\sigma(X)$: 0.0015 m
 $\sigma(Y)$: 0.0020 m
 $\sigma(H)$: 0.0038 m

PROCEDIMIENTOS: Verificación y comprobación siguiendo el método de control

MI-ALT-009

Certificamos que el equipo arriba indicado ha superado las pruebas de control que se realizan periódicamente garantizando que su funcionamiento cumple con sus especificaciones técnicas

PROXIMA REVISIÓN
RECOMENDADA:
20-SET-2022

FECHA: 20-SET-2021
ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



MIGUEL RENATTO ROJAS ESPINOZA
ACCESS TOPOGRAFÍA PERÚ S.A.C.
Jr. Melitón Carbajal N° 296, Urb. ING. S.M.P.
RUC: 20557895176

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA LEICA MODELO GS15



CERTIFICADO CALIBRACION Y OPERATIVIDAD N° 2022-20702

RUC: 20605959122
Cliente: GEOMATIC - GREEN S.A.C.
Equipo: GNSS DIFERENCIAL
Marca: LEICA
Modelo: GS15 BASE
Serie: 1504412
Modelo: GS15 ROVER
Series: 1507225
Modelo: CONTROLADORA CS15
Series: 1572908

Fecha de revisión: 2022-05-25

GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C, certifica que el equipo cumple con las especificaciones técnicas detalladas por el fabricante y con los estándares internacionales establecidos.

De acuerdo a las pruebas realizadas en tiempo real (RTK) y modo estático, el equipo se encuentra dentro del rango de tolerancia e incertidumbre establecido por el fabricante.

Lima, 25 de Mayo del 2022

Atentamente,


JORGE CANACHE DELGADO
Administrador - DNI: 4015229



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NIVEL INGENIERO TOPCON AT-B4A

Topocad
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y VENTAS DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

N° 203-22

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Equipo : NIVEL AUTOMÁTICO
Marca : TOPCON
Modelo : AT-B4A
N° Serie : WP033268
Solicitado por : GEOMATIC GREEN S.A.C.
Especificaciones:
Precisión Lineal : 2.0 mm

RESULTADOS E INCERTIDUMBRE:
Las siguientes medidas angulares son resultado de un promedio de lecturas:

	Anteojo Directo	Error medido	Precisión
Lectura	0.0 mm	0.0 mm.	2.0 mm.

EQUIPO PATRÓN EMPLEADO:

Equipo	Modelo	Serie
Estación Total LEICA	TS15 P 1" R400	1669395

Equipo patrón empleado para revisar periódicamente nuestro colimador de cuatro telescopios. El colimador SOUTH es un arreglo de telescopios con retículos enfocados al infinito, el grosor de sus trazos está dentro de la tolerancia de 01"

MÉTODO DE CALIBRACIÓN:
El proceso de medición ha sido realizado conforme al procedimiento DIN18723 (ISO 12857). La calibración se ha realizado en nuestras instalaciones teniendo en cuenta una temperatura de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Consiste en determinar el cierre angular simulado por el sistema, cuando el colimador se encuentra enfocado al infinito.

TOPOCAD SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. en su calidad de Servicio Técnico, certifica que este instrumento ha sido verificado y cumple con las especificaciones que el fabricante determina para el modelo de equipo a que corresponde.

Certificado por:


Cesar M. RIVERA SANCHEZ
SUPERVISOR DE SERVICIO TÉCNICO
Firma y Sello

Fecha de emisión
30 de Mayo del 2022

Fecha de vencimiento
30 de Noviembre del 2022

Este Certificado no atribuye al equipo otras características que las indicadas por los datos aquí contenidos. Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

CELULAR : 991 399 594 / 915 233 711

CORREOS : topocadserviciosgenerales@gmail.com / ventas.topocad.s.g@gmail.com

DIRECCIÓN : Jr. Puerto Esperanza N°520- San Martín de Porres

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S



IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - Lince - LIMA - PERU

CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252

E-mail: gerencia@isetek.com.pe

<http://www.isetek.com.pe>

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 22- 12032

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R8s

SERIE: 5740R00504

FECHA DE MANTENIMIENTO : 19 - Ene - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO : 18 - Ene - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Enero 19, 2022

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - Lince - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 206-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Nº 22- 4301****CLIENTE:** INGTOP S.A.C.**EQUIPO:** Receptor GPS**MARCA:** Trimble**MODELO:** R8-4**SERIE:** 5408454779**FECHA DE MANTENIMIENTO :** 02 – May – 2022**FECHA DE VENCIMIENTO :** 01 – May - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Mayo 02, 2022

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - LINCE - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Nº 22- 12031**

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8s
SERIE: 5621R04987

FECHA DE MANTENIMIENTO : 19 - Ene - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO : 18 - Ene - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Enero 19, 2022

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LUNCE - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 21- 11010****CLIENTE:** INGTOP S.A.C.**EQUIPO:** Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5907R00014**FECHA DE MANTENIMIENTO :** 03 - Nov - 2021**FECHA DE VENCIMIENTO :** 02 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidas.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Noviembre 03, 2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - Lince - Lima - Peru
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 21- 11010****CLIENTE:** INGTOP S.A.C.**EQUIPO:** Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5907R00014**FECHA DE MANTENIMIENTO :** 03 - Nov - 2021**FECHA DE VENCIMIENTO :** 02 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Noviembre 03, 2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S.



IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - Lince - Lima - Peru
CENTRAL TELEFONICA: 206-3000 FAX: 472-2252

E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 22- 12041

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R8-4

SERIE: 5317435699

FECHA DE MANTENIMIENTO : 19 - Ene - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO : 18 - Ene - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Enero 19, 2022

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - UNICE - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 206-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 21- 11012****CLIENTE:** INGTOP S.A.C.**EQUIPO:** Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5736R00047**FECHA DE MANTENIMIENTO :** 03 - Nov - 2021**FECHA DE VENCIMIENTO :** 02 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Noviembre 03, 2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S



IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - Lince - Lima - Perú

CENTRAL TELEFONICA: 206-3000 FAX: 472-2252

E-mail: gerencia@isetek.com.pe

http://www.isetek.com.pe

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Nº 21- 11042

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R8S

SERIE: 5922R00037

FECHA DE MANTENIMIENTO : 12 - Nov - 2021

FECHA DE VENCIMIENTO : 11 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post-Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR

ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY
Gerente de Servicio Técnico

SELLO DE GARANTIA



FECHA DE EMISION

Noviembre 12, 2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S


IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDRE Nº 2201 - Lince - Lima - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
http://www.isetek.com.pe

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Nº 21- 11040

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5925R91070

FECHA DE MANTENIMIENTO : 11 - Nov - 2021

FECHA DE VENCIMIENTO : 10 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico	 www.isetek.com.pe Tel: (511) 205-3000	Noviembre 11, 2021

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S


IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - UNICE - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 206-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
http://www.isetek.com.pe

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 21- 11043

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5925R91129

FECHA DE MANTENIMIENTO : 12 - Nov - 2021

FECHA DE VENCIMIENTO : 11 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR  ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico	SELLO DE GARANTIA 	FECHA DE EMISION Noviembre 12, 2021
--	---	---

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S

**isetek s.a.**
IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

AV. ALBERTO ALEXANDER Nº 2201 - Lince - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFÓNICA: 206-3000 FAX: 472-2252
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
http://www.isetek.com.pe

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 21- 11041

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS
MARCA: Trimble
MODELO: R8S
SERIE: 5725R02709

FECHA DE MANTENIMIENTO : 12 - Nov - 2021

FECHA DE VENCIMIENTO : 11 - Nov - 2022

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR  ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico	SELLO DE GARANTIA 	FECHA DE EMISION Noviembre 12, 2021
--	---	---

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8SIMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LINCE - LIMA - PERU

CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252

E-mail: gerencia@isetek.com.pe

<http://www.isetek.com.pe>**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 22- 4010**

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R6-2

SERIE: 5035447134

FECHA DE MANTENIMIENTO : 14 - Mar - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO : 13 - Mar - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estatica de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Marzo 14, 2022

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MARCA TRIMBLE MODELO R8S



Soluciones Tecnológicas

IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LINCE - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 CEL: 998 109 708 / 980 706 171

E-mail: gerencia@isetek.com.pe

serviciotecnico@isetek.com.pe

ventas@isetek.com.pe

<http://www.isetek.com.pe>

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 22- 14033

CLIENTE: INGTOP S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R6

SERIE: 4810146686

FECHA DE MANTENIMIENTO : 22 - Ago - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO : 21 - Ago - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico	 www.isetek.com.pe Telf: (01) 205-3000	Agosto 21, 2022