



SEVERIDAD	Fila:	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS				
Catastrófico	1	1	2	4	7	11
Fatalidad	2	3	5	8	12	16
Permanente	3	6	9	13	17	20
Temporal	4	10	14	18	21	23
Menor	5	15	19	22	24	25
	Colum- na:	A	B	C	D	E
		Muy Probable	Probable	Posible	Poco probable	Prácticamente improbable
		PROBABILIDAD				
Riesgo de exposición:	6 ó más colaboradores		3 a 5 colaboradores	1 a 2 colaboradores	3 a 5 colaboradores	1 a 2 colaboradores
Frecuencia de exposición al riesgo:	1 a varias veces al día		1 a varias veces al día	1 a varias veces al día	Ocasionalmente	Ocasionalmente
Riesgo de exposición:				6 ó más colaboradores		
Frecuencia de exposición al riesgo:				Ocasionalmente		

NIVEL DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
	ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.	0-24 HORAS
	MEDIO	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.	0-72HORAS
	BAJO	Este riesgo puede ser tolerable .	1 MES
Obtención del Riesgo Residual según Jerarquía de Controles			
Jerarquía de Controles		Filas a bajar - SEVERIDAD	Columnas hacia la derecha - PROBABILIDAD
1°	Eliminación	Desde 1 Hasta 4 filas	2 columnas
2°	Sustitución	Desde 1 hasta 3 filas	2 columnas
3°	Controles de Ingeniería en Fuente	Desde 1 Hasta 2 filas	2 columnas
	Controles de Ingeniería en Receptor	No aplica	2 columnas
4°	Señalización	No aplica	2 columnas
	Controles Administrativos	No aplica	2 columnas
5°	Uso de EPP	Solo 1 fila	No aplica