

BARRA ANTIVUELCO**CERTIFICADO**

CARBOSS E.I.R.L. certifica la correcta instalación de la BARRA ANTIVUELCO MODELO TOLVA empotrada al piso de la tolva del vehículo.

Especificamos que en la fabricación se ha empleado Tubo LAC con un diámetro exterior de 3" x 2.5mm de espesor, con 02 barras transversales desarrolladas con tubo negro de 1"x2mm, uniones con plancha galvanizada 1/20, toda la estructura emperrada al piso de la tolva del vehículo con 12 pernos zincados hexagonales de 3/8 x 1"1/2 grado 8. Según rigen los parámetros establecidos para este fin.

Nuestros materiales han sido testeados en laboratorios y probados en el campo, dando como conclusión lo siguiente:

- Que según el ensayo, la Barra Antivuelco para el vehículo marca **TOYOTA** modelo **HILUX**, su Factor de Seguridad es de 1,84.

CLASE : **CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA**
MARCA : **TOYOTA**
MODELO : **HILUX**
PLACA : **BTX-883**

Lima 28 de Marzo de 2023

ATENTAMENTE



EMERSON BOCANEGRA

GERENTE GENERAL

CARBOSS E.I.R.L.
RUC: 20565630751