



中国水电建设集团国际工程有限公司秘鲁分公司
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
SUCURSAL DEL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, REPRESENTANTE LEGAL, de SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ, integrante del CONSORCIO VIAL PALLASCA, CERTIFICA que la Ingeniera Civil:

YEILY CARINES BARDALES GUANILO

Con registro CIP N° 166203 e identificada con D.N.I N° 71536036, ha trabajado en nuestra empresa, desde el 01 de noviembre del 2020 al 30 de junio del 2022; prestando sus servicios profesionales como **INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCION**, en la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO: PALLASCA – MOLLEPATA, en los departamentos de Ancash y La Libertad.

En el proyecto propiedad de MTC – PROVIAS NACIONAL, con una inversión de:
MONTO CONTRACTUAL: S/. 235'168,404.25 soles.
OBRA: Contrato de Ejecución de Obra N° 165 – 2018-MTC/20.2

ALCANCES DE LA OBRA:

LONGITUD: 30.112 Km.
ÁMBITO DE EJECUCIÓN: Carretera fuera del ámbito urbano.
TIPO DE PAVIMENTO: Carpeta asfáltica en caliente.

La obra consiste en la construcción de:

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Excavación de roca suelta (volumen: 405,642.73 m3), roca fija (volumen: 136,634.18 m3) y material suelto (volumen: 1'218,525.39 m3).
- Terraplenes con material de préstamo (volumen: 32,545.12 m3).

BASES Y SUB BASES

- Base granular.

PAVIMENTO ASFÁLTICO

- Imprimación asfáltica, pavimento de concreto asfáltico en caliente.

PUENTES - OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- Cunetas, bordillos alcantarillas TMC, alcantarillas HDP, muros de concreto ciclópeo y armado, canales, muros de suelo reforzado, muros gaviones.

- Puentes:

Puente Ubago

Tipo arco de concreto armado de tímpanos rellenos luz libre: 24.05 m

Puente Sucso

Arco de concreto armado de tímpanos rellenos luz libre: 32.70 m

Puente Chucusvalle

Vigas de sección compuesta (tablero de concreto armado y vigas metálicas de alma llena) (04 vigas espaciadas a 2.30 m entre ejes) con losa de concreto armado de 0.20 m de espesor.

Luz libre: 50.0 m

Puente Quebrada Honda

Vigas tipo AASHTO de Concreto postensado prefabricado (06 vigas espaciadas a 2.40 m entre ejes) con losa de concreto armado de 0.20 m de espesor.

Luz libre: 25.58 m

TRANSPORTE, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El trabajo realizado por la ingeniera en el periodo mencionado, ha sido demostrando eficiencia, responsabilidad y puntualidad en las labores encomendadas para el cumplimiento de las metas programadas.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.



HUANG HUAYI
Representante Legal